



Honda HF 2622 HT

HF 2622 HT

Premium-klassi murutraktorid

Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks.

Need murutraktorid on loodud selleks, et saaksite parima niitmise- ja kogumistulemuse mistahes seisus muru korral, nii et järel ei jääks niidetud liblesid ega niitmata kohti. Honda mootoritega murutraktorid lähevad alati hästi käima ja saavad takerdumata ja ummistumata hakkama ka rasketes tingimustes. Honda murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Sünkroonne terade töö

Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud alade tekkimist.

Optiflow

Lõikekorpuse all olev ventilaatoriga süsteem parandab õhu liikumist lõikekorpuse ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murutraktori murukogumise märkimisväärselt tõhusamaks.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Üheainsa hoovaga Honda Versamow' süsteem kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust loodusliku väetise.

Elektriline muru mahakallamine

Kogumiskoti saab avada ja selle tööd juhtida elektrimootoriga. Piisab vaid lüliti vajutamisest.

Profimootor

Need mootorid on loodud spetsiaalselt rohkeks ja professionaalseks tööks. Mootorid on rippklappidega (OHV) ja raske tööga toimetulekuks järgmiste detailidega: malmsilindrid, laagrikomplekt, mis toetab väntvõlli, tõhus õhufilter ja terasest ventilaatorikate.

Muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Suur kütusepaak





Tehnilised andmed

HF 2622 HT

Spetsifikatsioon	
Mootor	GXV 660
Võimsus hj	19
Lõikelaius (cm)	122
Lõikekorpuse materjal	Teras
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	7 (30 - 90)
Kogumiskott, l	350
Kütusepaak l	8,4
Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	254
Helirõhu tase töökohal dB(A)	105

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 20%
HF 2622 HT	GXV 660	19	5 490,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.