

Honda EU 10i
EU 10i

PORTATIIVSED GENERAATORID
Honda kompaktsed, kerged, ülivaiksed ja käepärased kaasaskantavad generaatorid annavad ülipuhast elektrivoolu ka kõige kõrvalisemates kohtades. Nendel kergesti teisaldatavatel ja kütusesäästlikel jõujaamadel on heliisolatsiooniga korpus ja täiustatud summuti, mis vähendavad tublisti müra. Ülikerged materjalid nagu magneesium muudavad kaalu minimaalseks. Honda EU-seeria mudelite ainulaadne invertertehnoloogia tagab tundlikele elektroonikaseadmetele, näiteks arvutitele, kõrgekvaliteedilise toitevoolu, ilma et peaksite tundma hirmu seiskumiste ja elektrikahjustuste ees. Kõigil Honda kaasaskantavatel EU-seeria mudelitel on ka Eco-ThrottleTM süsteem, mis reguleerib mootori pöörlemissagedust automaatselt vastavalt generaatori koormusele, tagades uskumatult väikese kütusekulu. Lisaks saate kaks samasugust EU-seeria mudelit omavahel paralleelselt ühendada, kahekordistades võimsuse ja laiendades generaatorite kasutusala veelgi.

PORTATIIVSETE GENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD
Telkimine
Automatkad
Aiatööd
Kaasaskantavad elektritööriistad
Valgustus
Kodumasinad
Jahid

OIL ALERT™
Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

ÜLIVAIKNE TÖÖ
Müra summutav korpus ja heli isoleerivad paneelid vähendavad töömüra märkimisväärselt.

PARALLEELNE KASUTAMINE
Paralleelne kasutamine on invertertehnoloogia üks lisaeeliseid. Kasutades Honda originaallisavarustusse kuuluvat paralleelkaablit, saate omavahel ühendada kaks generaatorit EU10i, EU20i, EU30i, EU30is või EU26i, et saavutada topeltvõimsus. See annab teile vajaduse korral lisavõimsust, ilma et peaksite oma

generaatori suurema ja võimsama vastu vahetama. Märkus: omavahel on võimalik ühendada ainult kahte samasugust mudelit.

VÄIKE KAAL
Suurepärane teisaldatavus, lihtne transportida ja hoiustada.

ECO-THROTTLE™
Reguleerib mootori pöörlemissagedust vastavalt koormusele, et säästa kütust, pikendada mootori tööiga ja vähendada müra.

ALALISVOOLU VÄLJUND
Kuni 12 A akude laadimiseks (laadimiskaabel lisavarustuses).





Tehnilised andmed

	EU 10i
Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	INVERTER
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	1000
Nimivõimsus, W	900
Nimivool (A)	3,9
DC nimivõimsus	12V / 8A
Mootor	GXH 50
Õlitussüsteemi maht (l)	0,25
Kütusepaak l	2,1
Maksimaalne tööaeg h	3h30
Käivitus	Nöörstarter
Kaal kg	13
Helirõhu tase töökohal dB(A)	70

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
EU 10i	GXH 50	2,1	1 413,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.