



Honda WT 40 X

WT 40 X

SUURE TOOTLIKKUSEGA, REOVEE- JA KEMIKAALIPUMBAD

Suure veekoguse kiireks pumpamiseks ettenähtud Honda üldotstarbelised ja reoveepumbad on professionaalide valik. Need tugeva raamiga vastupidavad pumbad ammutavad jõudu meie Honda kommertsklassi GX-seeria mootoritest, mis on tuntud oma tubli vastupidavuse ja ökonoomsuse poolest. Üldotstarbelistel WB-seeria pumpadel on kulumiskindel malmist spiraalkamber ja tiivik, mis lisavad vastupidavust ka veidi savi või liiva sisaldava vee käitlemiseks, näiteks ehitusplatsidel ja üleujutuste korral. Kummist mootoripadjad vähendavad vibratsioonist tingitud mehaanilist koormust. Võttes enda kanda kõige raskemad tööd, võimaldavad Honda reoveepumbad vees heljuval prahil ilma ummistuste ja kahjustusteta läbi pumba voolata. Kestvust ja kulumiskindlust silmas pidades on need varustatud ränikarbiidust tihediga ja ainulaadse koonilise malmtiivikuga, mis vähendab samuti kulumist. 45° kaldega kummipadjad tagavad minimaalse vibratsiooni mootori kõrgetel pööretel. Hooldusluugi kiirkinnitused muudavad pumba kontrollimise ja puhastamise kiireks ja lihtsaks.

4-TAKTILINE OHV-MOOTOR

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatsele dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes automaatselt liiga madala õlitaseme korral.

MALMIST SPIRAALKAMBER JA TIIVIK

Suurepärase vastupidavuse, isegi abrasiivosakeste vee pumpamisel.

TÄIUSTATUD VIBRATSIOONISUMMUTUS

45° kaldega kummist mootoripadjad eeskujulikuks vibratsiooni summutamiseks kõrgetel pööretel.

KOONILINE TIIVIK

Tõhus pumpamine ja eeltäitmine minimaalse kulumise ja ummistumisohuga.

HOOLDUSLUUK

Kiire ja lihtne juurdepääs kontrollimiseks ja puhastamiseks, et lühendada pumba seisuaega.



Tehnilised andmed

WT 40 X

Spetsifikatsioon	
Tootlikus max. (l/min)	1640
Liidesed (mm/tollid)	100 / 4
Survekõrgus, m	26
Imikõrgus, m	8
Rõhk (bar)	2,6
Mootor	GX 340
Võimsus hj	9,5
Õlitussüsteemi maht (l)	1,1
Kütusepaak l	6,1
Maksimaalne tööaeg h	2h
Kaal kg	78
Helirõhu tase töökohal dB(A)	96

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 20%
WT 40 X	GX 340	9,5	2 390,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.