



Honda WX 10
WX 10

VÄIKE- JA KÕRGSURVEPUMBAD

Väike kaal ja portatiivsus ning kõrge töörohk on vasta valt WX- ja WH-seeria pumpade põhitunnused. Vaatamata oma väikestele mõõtmetele, on neil kõigil 8-meetrine imikõrgus, muljetavaldav võime survet tekitada ning kiirliitmikud, mis ei nõua voolikute ühendamisel ühtegi tööriista. Kergesti kaasaskantavad WX-seeria pumbad on eriti kompaktsed ja kerged. Unikaalne 360° õlitussüsteem võimaldab pumbal WX10 töötada praktiliselt iga nurga all, ilma et see põhjustaks õlilekkeid või mõjutaks pumba optimaalset määrimist, ning tagab ühtlasi tõrgeteta töö pärast hoiustamist või transportimist. WH-seeria pumpade tuuma moodustavad võimas moo tor GX160 ja tugev suure kulumiskindlusega malmtiivik. Need erakordselt suure surve ja tõstekõrgusega isetäituvad pumbad sobivad ideaalselt vihmutitele, niisutus süsteemidele, suure ala kastmiseks ja tule kustutamiseks.

4-TAKTILINE OHV-MOOTOR

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatsele dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

AINULAADNE 360° KASUTAMINE

Pumpa saab kasutada ja säilitada igas asendis, ilma et see viga saaks.

KERGE JA KAASASKANTAV

Kompaktne, kerge ja integreeritud käepidemega, et hõlbustada transportimist ja hoiustamist.



Tehnilised andmed

WX 10

Spetsifikatsioon	
Tootlikus max. (l/min)	140
Liidesed (mm/tollid)	25 / 1
Survekõrgus, m	36
Imikõrgus, m	8
Rõhk (bar)	3,6
Mootor	GX 25
Võimsus hj	1,0
Õlitussüsteemi maht (l)	0,1
Kütusepaak l	0,5
Maksimaalne tööaeg h	1h20
Kaal kg	6,1
Helirõhu tase töökohal dB(A)	86

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
WX 10	GX 25	1,0	620,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.