



Honda WB 30 XT
WB 30 XT

SUURE TOOTLIKKUSEGA, REOVEE- JA KEMIKAALIPUMBAD

Suure veekoguse kiireks pumpamiseks ettenähtud Honda üldotstarbelised ja reoveepumbad on professionaalide valik. Need tugeva raamiga vastupidavad pumbad ammutavad jõudu meie Honda kommertsklassi GX-seeria mootoritest, mis on tuntud oma tubli vastupidavuse ja ökonoomsuse poolest. Üldotstarbelistel WB-seeria pumpadel on kulumiskindel malmist spiraalkamber ja tiivik, mis lisavad vastupidavust ka veidi savi või liiva sisaldava vee käitlemiseks, näiteks ehitusplatsidel ja üleujutuste korral. Kummist mootoripadjad vähendavad vibratsioonist tingitud mehaanilist koormust. Võttes enda kanda kõige raskemad tööd, võimaldavad Honda reoveepumbad vees heljuval prahil ilma ummistuste ja kahjustusteta läbi pumba voolata. Kestvust ja kulumiskindlust silmas pidades on need varustatud ränikarbiidust tihendiga ja ainulaadse koonilise malmtiivikuga, mis vähendab samuti kulumist. 45° kaldega kummipadjad tagavad minimaalse vibratsiooni mootori kõrgetel pööretel. Hooldusluugi kiirkinnitused muudavad pumba kontrollimise ja puhastamise kiireks ja lihtsaks.

4-TAKTILINE OHV-MOOTOR

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatsele dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes automaatselt liiga madala õlitaseme korral.

MALMIST SPIRAALKAMBER JA TIIVIK

Suurepärane vastupidavus, isegi abrasiivosakestega vee pumpamisel.

VIBRATSIOONISUMMUTUS

Ilma kaldeta kummist mootoripadjad, mis vähendavad kogu seadmele avalduvat mehaanilist koormust.



Tehnilised andmed

WB 30 XT

Spetsifikatsioon	
Tootlikus max. (l/min)	1100
Liidesed (mm/tollid)	76 / 3
Survekõrgus, m	28
Imikõrgus, m	7,5
Rõhk (bar)	2,8
Mootor	GX 160
Võimsus hj	4,9
Õlitussüsteemi maht (l)	0,6
Kütusepaak l	3,1
Maksimaalne tööaeg h	2h50
Kaal kg	27
Helirõhu tase töökohal dB(A)	88

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
WB 30 XT	GX 160	4,9	702,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.