



## **Honda WH 15 X**

### **WH 15 X**

#### **VÄIKE- JA KÕRGSURVEPUMBAD**

Väike kaal ja portatiivsus ning kõrge tööõhk on vasta valt WX- ja WH-seeria pumpade põhitunnused. Vaatamata oma väikestele mõõtmetele, on neil kõigil 8-meetrine imikõrgus, muljetavaldav võime survet tekitada ning kiirliitmikud, mis ei nõua voolikute ühendamisel ühtegi tööriista. Kergesti kaasaskantavad WX-seeria pumbad on eriti kompaktsed ja kerged. Unikaalne 360° õlitussüsteem võimaldab pumbal WX10 töötada praktiliselt iga nurga all, ilma et see põhjustaks õlilekkeid või mõjutaks pumba optimaalset määrimist, ning tagab ühtlasi tõrgeteta töö pärast hoiustamist või transportimist. WH-seeria pumpade tuuma moodustavad võimas moo tor GX160 ja tugev suure kulumiskindlusega malmtiivik. Need erakordselt suure surve ja tõstekõrgusega isetäituvad pumbad sobivad ideaalselt vihmutitele, niisutus süsteemidele, suure ala kastmiseks ja tule kustutamiseks.

#### **4-TAKTILINE OHV-MOOTOR**

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatselle dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

#### **OIL ALERT™**

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes automaatselt liiga madala õlitaseme korral.

#### **MALMIST SPIRAALKAMBER JA TIIVIK**

Suurepärase vastupidavuse, isegi abrasiivosakestega vee pumpamisel.



## Tehnilised andmed

WH 15 X

Spetsifikatsioon	
Tootlikus max. (l/min)	400
Liidesed (mm/tollid)	40 / 1,5
Survekõrgus, m	50
Imikõrgus, m	8
Rõhk (bar)	5
Mootor	GX 120
Võimsus hj	3,5
Õlitussüsteemi maht (l)	0,6
Kütusepaak l	2,0
Maksimaalne tööaeg h	2h
Kaal kg	22
Helirõhu tase töökohal dB(A)	87

## Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 20%
WH 15 X	GX 120	3,5	790,00

\* Soovituslikud jaemüügihinnad.