



SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORID

Meie uusimad, viimase põlvkonna GX-seeria mootoritega, ja digitaalse automaatse pingeregulaatoriga (D-AVR) varustatud EG-seeria generaatorid, on mõeldud professionaalidele, kes vajavad nõudlike rakenduste jaoks sitkust, töökindlust ja suurt jõudlust. Tänu oma võimele pingekõikumisi tuvastada ja neile silmapilkselt reageerida, võimaldab D-AVR tehnoloogia puhtamat elektrit. See parandab kõigi elektrimootorite pöördemomenti ja muid sooritusnäitajaid, tagab elektritööriistadele stabiilse voolu ning väldib hõõglampide värelost. Tugeva toruraamiga ümbritsetud rippklappidega (OHV) GX-seeria mootor arendab muljetavaldavat võimsust eeskujuliku kütusekuluga, ohjeldades nii heitgaase kui müra ilma katalüsaatori kaasabit. Kõigi juhtimisseadmete tsentraalne paigutus muudab EG-seeria generaatorid hõlpsasti kasutatavaks ja äärmiselt paindlikuks.

SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD

Tundlikud elektritööriistad

Üldehitusseadmed

Tööstuslikud rakendused

Hädaolukorrad

Tööstuslik valgustus

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

PIKEM TÖÖAEG

Suurem kütusepaak pikaajaliseks kasutamiseks ilma tankimiseta.

TÄIUSTATUD VIBRATSIOONISUMMUTUS

45° kaldega kummist mootoripadjad summutavad vibratsiooni paremini kui laialt levinud ilma kaldeta padjad.



Tehnilised andmed

EG5500	
Spetsifikatsioon	
Tehnoloogia	D-AVR
Tüüp	1-faasiline
Maksimaalne Võimsus W	5500
Nimivõimsus, W	5000
Nimivool (A)	21,7
DC nimivõimsus	-
Mootor	GX 390
Võimsus hj	
Õlitussüsteemi maht (l)	1,1
Kütusepaak l	24
Maksimaalne tööaeg h	8h10
Käivitus	Nöörstarter
Kaal kg	82,5
Helirõhu tase töökohal dB(A)	82

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
EG5500	GX 390		2 643,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.