



Rohulõikurid

Tugeva raami ja ainulaadse, küljelt välja viskava lõikekorpusega rohulõikurid saavad lihtsalt hakkama mistahes ülesandega. Ideaalne juhtudeks, kui niidetav muru on nii kõrge ja tihe, et vajab professionaalse mootori tasemel jõuallikat.

Kuullaagrid nii esi- kui ka tagaratastel

Muruniiduki tagurdamiseks enda poole tõmbamine käib imelihtsalt.

Spetsiaalsete hästi haarduvate rehvidega suure diameetriga rattad

Suure diameetriga ratastel on võimalikult hea haardumisega rehvid, tagades suurepärase pindkontakti ja stabiilsuse.

Veovõlliga ülekanne

Veovõll on täielikult väliste segajate eest kaitstud. Usaldusväärsem ja vastupidavam kui rihm- või ratasülekandega süsteemid, hooldusvaba.

Vabalt liikuv lõikekorpus

See on ainulaadne Honda omadus. Kõrget muru niites tõuseb lõikekorpuse esiosa ja murulõikur peab niitmiseks vähem vaeva nägema. Lisaks vajutab see muru nurga alla, nii et seda on lihtsam niita kui siis, kui muru on tavaliste murulõikurite kombel pikali maad ligi lükatud.

Nutikast materjalist tera

Kui tera tabab takistust, läheb see murdumise asemel pigem väändesse. See nutikas tera tähendab madalamaid jooksvaid kulusid ja pikemat eluiga.

Juhtratta kõrgust saab reguleerida kolmele eri kõrgusele.

Pressitud terasest lõikekorpus

Löögikindel ja kataforesiga töödeldud, et hoida ära roostet, UV-kiirguse mõju ja kulumist.

Lõikekorpuse kõrguse reguleerimise pedaal

Jalgpedaaliga on lõikekõrgust töötamise asendist kerge 4 eri kõrgusele reguleerida.



Tehnilised andmed

UM 536 K3 EE

Spetsifikatsioon	
Mootor	GXV 160
Võimsus hj	3,2
Lõikelaius (cm)	53
Lõikekorpuse materjal	Teras
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	4 (15 - 75)
Rattad ees / taga mm	200 / 330
Kütusepaak l	1,6
Vedu	+
Veosüsteem	2F
Kaal kg	62
Helirõhu tase töökohal dB(A)	85

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
UM 536 K3 EE	GXV 160	3,2	2 328,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.