



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД И ХИМИКАТОВ

Для быстрой и эффективной откачки воды профессионалы со всего мира вот уже многие годы выбирают высокопроизводительные насосы общего назначения Honda. Эти прочные насосы с рамой получают свою силу от моторов коммерческого класса Honda GX, которые известны своей надежностью и экономичностью. Насосы общего назначения серии WB имеют чугунную спиралевидную камеру, которая повышает износостойкость даже при наличии песка или земли в воде, например на строительных площадках и при затоплениях. Резиновые подушки двигателя снижают общий уровень вибраций и механическую нагрузку. Беря на себя самую тяжелую работу, водяные насосы для сточных вод Honda могут прогонять через себя воду с мусором, при этом избегая засорений и поломок. Для повышения надежности и долговечности насосы имеют прокладку из карбида кремния и уникальный конический чугунный ротор. Резиновые подушки двигателя под углом в 45 градусов обеспечивают минимальный уровень вибраций на высоких оборотах двигателя. Крепления с быстрым отстегиванием позволяют превратить контроль и обслуживание насосов в простое занятие.

4-ТАКТНЫЙ МОТОР OHV

Мощный, экономичный и надежный. С простым запуском в любых условиях благодаря автоматической декомпрессии, которая облегчает запуск с помощью шнура.

OIL ALERT™

Система защищает мотор от возможных повреждений, отключая его автоматически в случае слишком низкого уровня масла.

СПИРАЛЬНАЯ КАМЕРА И РОТОР ИЗ ЧУГУНА

Особая надежность и долговечность даже при перекачке воды с абразивными частицами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ ВИБРАЦИЙ

Подушки двигателя с углом в 45° для первоклассного поглощения вибраций на высоких оборотах.

КОНИЧЕСКИЙ РОТОР

Надежная работа и заполнение с минимальным уровнем износа и возможностью засорения.

ЛЮК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Быстрый и простой доступ для контроля и очистки ускоряет процесс обслуживания



Технические данные

WT 30 X	
Спецификация	
Производительность тах. (л/мин)	1210
Соединения (диаметр в мм / дюймах)	76 / 3
Общая высота нагнетания, м	27
Высота всасывания, м	8
Давление (bar)	2,7
Двигатель	GX 240
Мощность л.с.	7,1
	1,1
Объем топливного бака, л	5,3
	2h10
Сухая масса, кг	60
Уровень шума дБ (А)	93

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
WT 30 X	GX 240	7,1	2 084,00

* Рекомендуемые розничные цены.