



Honda HP 500
HP 500

МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОВЕРХНОСТЬ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Транспортеры с гусеницами Honda серии HP подходят для перемещения тяжелых предметов в узких местах, на мягкой почве или на холмистой местности. Уникальный рисунок протектора гусениц позволяет добиться небывалого сцепления, при этом не разрушая поверхность, что особенно важно на газоне или в саду. Гусеницами можно управлять отдельно с помощью ручек, которые упрощают маневрирование и обеспечивают 71 см радиус разворота. Версии HP350 и HP500 доступны как с регулируемым кузовом так и без него.

Все модели оснащены автоматическим тормозом, который отсоединяет мотор от гусениц, обеспечивая безопасность и контроль над агрегатом. Маленькая ширина транспортера позволяет проехать через самый обычный дверной проем, а также обеспечивает отменную маневренность в узких местах. Для плавности хода и езды вперед и назад модель HP500 оснащена гидравлической трансмиссией.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСПОРТЕРОВ

- Фирмы аренды
- Виноградники
- Стройплощадки
- Камнерезы
- Оперативные услуги
- Железная дорога
- Ландшафтная архитектура
- Сельское хозяйство
- Лесничество
- Раскопки
- Ремонт горных дорог
- Гуманитарная помощь
- Восстановление ландшафта
- Уборка пляжей

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

Транспортер автоматически останавливается если вы отпустите ручки, что повышает уровень безопасности и контроля.

УНИКАЛЬНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА ГУСЕНИЦ

Невероятная стабильность и сцепление при минимальном давлении на поверхность.

КУЗОВ С ПРИВОДОМ

Кузов-самосвал облегчает выгрузку

НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГУСЕНИЦАМИ

Для управления правой и левой гусеницами используется два отдельных рычага.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ КУЗОВ

Расширенный кузов для большей загрузки.



Технические данные

HP 500	
Спецификация	
	350
	500
	900
	25°
	15°
	4,3
	3,6
Двигатель	GX 160
Мощность л.с.	3,6
Объем топливного бака, л	3,1
Сухая масса, кг	197
	1200 x 560-900 x 200

Прейскурант

	Двигатель	Мощность л.с.	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
HP 500	GX 160	3,6	4 790,00

* Рекомендуемые розничные цены.