



Honda HRX 537 C6 VK
HRX 537 C6 VK

HRX

HRX-i mudelid saavad lihtsa vaevaga hakkama kuitahes suure muruplatsiga. Kergelt käivitatav ja kasutatav HRX tagab parimad tulemused minimaalse pingutusega. Masin on loodud selliselt, et see säästab ka ümbritsevat keskkonda, tekitades vähe müra ja heitgaase.

HRX-i muruniidukite omadused

Meie HRX-i mudelivalikus on nii lükatavaid, iseliikuvaid, SMART Drive'iga, muudetava kiirusega kui ka tagarulliga muruniidukeid. Valige jõuliste ja vastupidavate mudelite seast sobiv välja ning võite olla kindel, et muru on suurepäraselt kogutud ja kotti pandud, kogumiskoti tühjendamine võtab vähem aega ja Teile jääb rohkem aega niitmiseks.

4 ühes lõikekorpuse kõrguse reguleerimine (HRX 476)

Säästke niitmiseks aega käepärase hoovaga, mis liigutab lõikekorpust kõikidest ratastest korruga ülespoole.

Kuullaagrid nii esi- kui ka tagaratastel

Muruniiduki edasi-tagasi liigutamine ümber takistuste niites käib imelihtsalt

Nutikast materjalist tera

Kui tera tabab takistust, läheb see murdumise asemel pigem väändesse. See hoiab ära lõikekorpuse lõhkumise ja mootori võlli paindumise. Vahetage lihtsalt tera ära ja jätkake niitmist.

Tugevdatud ühendus lõikekorpuse ja käepideme vahel

Eriline disain hoiab niitmisel ja transportimisel kahjustusi ära.

Kergesti kokkupandav käepide

Kiire ja lihtne avada (ilma tööriistadeta), kõrgust reguleerida ja kokku panna, et niidukit kompaktselt hoiustada.

Suure õhuvooluga kogumiskott

Eriline disain, mis tekitab kogumiskotis maksimaalse õhuvoolu, et muru kogumise tulemus oleks parem. Peenvõrguga, et tolmu kinni pidada. Kogumiskoti peale pannakse lisakate, et veelgi vähendada

tolmutamist, eriti multšimise ajal.

Polystrong®-i/Xenoy® lõikekorpus

- Seda materjali kasutades saame ühes tükis olevatele lõikekorpustele anda sujuvad jooned. Sujuvam kuju viib omakorda väiksema turbulentsini, kogudes muru kokku oluliselt paremini ja vähendades müra.
- Kergem kui teras- või alumiiniumvalust korpus.
- Enam kui kümme aastat pikem eluiga ja roostekindlus.
- Sellise korpuse külge kleepub vähem muru kui terase või sulami külge, nii et niitmine annab paremaid tulemusi.

Select Drive®

Täiesti uus Select Drive süsteem võimaldab täiendavalt seadistada püsikiiruse, et saaksite rahulikult ja mugavalt niita.



Tehnilised andmed

HRX 537 C6 VK

Spetsifikatsioon	
Mootor	GCV 200
Võimsus hj	5,7
Lõikelaius (cm)	53
Lõikekorpuse materjal	Honda Xenoy®
Lõikekõrgused (min. - max.) mm	7 (19 - 101)
Rattad ees / taga mm	200 / 200
Kogumiskott, l	88
Kütusepaak l	0,95
Vedu	+
Veosüsteem	Select Drive™
Kaal kg	40
Helirõhu tase töökohal dB(A)	86

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus* EUR sis. km 22%
HRX 537 C6 VK	GCV 200	5,7	1 016,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.