

HONDA EG 5500



EG 5500

SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORID

Meie uusimad, viimase põlvkonna GX-seeria mootoritega, ja digitaalse automaatse pingeregulaatoriga (D-AVR) varustatud EG-seeria generaatorid, on mõeldud professionaalidele, kes vajavad nõudlike rakenduste jaoks sitkust, töökindlust ja suurt jõudlust. Tänu oma võimele pingekõikumisi tuvastada ja neile silmapilkselt reageerida, võimaldab D-AVR tehnoloogia puhtamat elektrit. See parandab kõigi elektrimootorite pöördemomenti ja muid sooritusnäitajaid, tagab elektritööriistadele stabiilse voolu ning väldib hõõglampide värelust. Tugeva toruraamiga ümbritsetud rippklappidega (OHV) GX-seeria mootor arendab muljetavaldavalt võimsust eeskujuliku kütusekuluga, ohjeldades nii heitgaase kui müra ilma katalüsaatori kaasabit. Kõigi juhtimisseadmete tsentraalne paigutus muudab EG-seeria generaatorid hõlpsasti kasutatavaks ja äärmiselt paindlikuks.

SUURE JÕUDLUSEGA VASTUPIDAVUSGENERAATORITE LEVINUD KASUTUSALAD

Tundlikud elektritööriistad

Üldehitusseadmed

Tööstuslikud rakendused

Hädaolukorrad

Tööstuslik valgustus

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes liiga madala õlitaseme korral automaatselt.

PIKEM TÖÖAEG

Suurem kütusepaak pikaajaliseks kasutamiseks ilma tankimiseta.

TÄIUSTATUD VIBRATSIOONISUMMUTUS

45° kaldega kummist mootoripadjad summutavad vibratsiooni paremini kui laialt levinud ilma kaldeta padjad.

Hinnakiri



Mootor

Võimsus
hj

Maksumus
EUR sis. km 22%

Liising kuus
60 kuud/20% sisse

EG5500

GX 390

2 440

38

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

| | |
|------------------------------|-------------|
| | EG5500 |
| Spetsifikatsioon | |
| Tehnoloogia | D-AVR |
| Tüüp | 1-faasiline |
| Maksimaalne Võimsus W | 5500 |
| Nimivõimsus, W | 5000 |
| Nimivool (A) | 21,7 |
| DC nimivõimsus | - |
| Mootor | GX 390 |
| Võimsus hj | |
| Õlitussüsteemi maht (l) | 1,1 |
| Kütusepaak l | 24 |
| Maksimaalne tööaeg h | 8h10 |
| Käivitus | Nöörstarter |
| Kaal kg | 82,5 |
| Helirõhu tase töökohal dB(A) | 82 |

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn
Tallinn@mehka.ee
tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
tel. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu
info@wisehome.ee
tel. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru
voru@mehka.ee
tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga
valga@mehka.ee
tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää
otepaa@mehka.ee
tel. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715
paide@mehka.ee
tel. +372 3850220