

HONDA HF 2625 HM EH



HF 2625 K1 HM

Premium-klassi murutraktorid

Ideaalsed suurte muruplatside, parkide ja spordiväljakute jaoks.

Need murutraktorid on loodud selleks, et saaksite parima niitmisi- ja kogumistulemuse mistahes seisus muru korral, nii et järele ei jäeks niidetud liblesid ega niitmata kohti. Honda mootoritega murutraktorid lähevad alati hästi käima ja saavad takerdumata ja ummistumata hakkama ka rasketes tingimustes. Honda murutraktoritega saate muru hooldada kolmel moel: muru või lehti kokku kogudes, muru tagant välja suunates või multšimissüsteemi kasutades.

Sünkroonne terade töö

Mõlemal teral on kattuvad niitmisalad, et niitmine oleks täpne ja et vältida pööretel niitmata jäänud alade tekkimist.

Optiflow

Löikekorpu all olev ventilaatoriga süsteem parandab õhu liikumist löikekorpu ja kiire õhuvooluga kogumiskoti vahel. See muudab murutraktori murukogumise märkimisväärselt töhusamaks.

Versamow™ selektiivne multšimissüsteem

Üheainsa hoovaga Honda Versamow' süsteem kogub lõigatud muru kas kotti või hakib selle peeneks ning lisab mullale, tehes lõigatud murust loodusliku väetise.

Profimootor

Need mootorid on loodud spetsiaalselt rohkeks ja professionaalseks tööks. Mootorid on rippklappidega (OHV) ja raske tööga toimetulekuks järgmiste detailidega: malmsilindrid, laagrikomplekt, mis toetab väntvölli, töhus õhufilter ja terasest ventilaatorikate.

Muudetav kiirus: hüdrostaatiline käigukast

Suur kütusepaak

Hinnakiri



Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/20% sisse
HF 2625 HM EH	GXV 690	19	6 090

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

HF 2625 HM EH

Spetsifikatsioon

Mootor	GXV 690
Võimsus hj	19
Lõikelaius (cm)	122
Lõikekorpu materjal	Teras
Lõikekorgused (min. - max.) mm	7 (30 - 90)
Kogumiskott, l	350
Kütusepaak l	8,5
Veosüsteem	Hydrostatic Drive
Kaal kg	261
Helirõhu tase töökohal dB(A)	105

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn
Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn
Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn
Tallinn@mehka.ee
tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi
Rohuneeme tee 1 74001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi
Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi
Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi
Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu
Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
tel. +372 733 3095

Wisehome

Tartu
Vasara 52C 50113 Tartu
info@wisehome.ee
tel. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru
Vabaduse 4B 65609, Võru
voru@mehka.ee
tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga
Pikk 4 68206, Valga
valga@mehka.ee
tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää
Valga põik 3 67403 Otepää
otepaa@mehka.ee
tel. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide
Pärnu 73C, Paide 72715
paide@mehka.ee
tel. +372 3850220