

HONDA WB 20 XT



WB 20 XT

SUURE TOOTLIKKUSEGA, REOVEE- JA KEMIKAALIPUMBAD

Suure veekoguse kiireks pumpamiseks ettenähtud Honda üldotstarbelised ja reoveepumbad on professionaalide valik. Need tugeva raamiga vastupidavad pumbad ammutavad jõudu meie Honda kommertsklassi GX-seeria mootoritest, mis on tuntud oma tubli vastupidavuse ja ökonoomsuse poolest. Üldotstarbelistel WB-seeria pumpadel on kulumiskindel malmist spiraalkamber ja tiivik, mis lisavad vastupidavust ka veidi savi või liiva sisaldava vee käitlemiseks, näiteks ehitusplatsidel ja üleujutuste korral. Kummist mootoripadjad vähendavad vibratsioonist tingitud mehaanilist koormust. Võttes enda kanda kõige raskemad tööd, võimaldavad Honda reoveepumbad vees heljuval prahil ilma ummistuste ja kahjustusteta läbi pumba volata. Kestvust ja kulumiskindlust silmas pidades on need varustatud ränikarbiidust tihendiga ja ainulaadse koonilise malmtiivikuga, mis vähendab samuti kulumist. 45° kaldega kummipadjad tagavad minimaalse vibratsiooni mootori kõrgetel pööretel. Hooldusluugi kiirkinnitused muudavad pumba kontrollimise ja puhastamise kiireks ja lihtsaks.

4-TAKTILINE OHV-MOOTOR

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatsele dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes automaatselt liiga madala õlitaseme korral.


MALMIST SPIRAALKAMBER JA TIIVIK

Suurepärane vastupidavus, isegi abrasiivosakestega vee pumpamisel.

VIBRATSIOONISUMMUTUS

Ilma kaldeta kummist mootoripadjad, mis vähendavad kogu seadmele avalduvat mehaanilist koormust.

Hinnakiri

	Mootor	Võimsus hj	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/20% sisse
WB 20 XT	GX 120	3,5	600	9

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.

Tehnilised andmed

WB 20 XT

Spetsifikatsioon

Tootlikus max. (l/min)	600
Liidesed (mm/tollid)	50 / 2
Survekõrgus, m	32
Imikõrgus, m	8
Rõhk (bar)	3,2
Mootor	GX 120
Võimsus hj	3,5
Õlitussüsteemi maht (l)	0,6
Kütusepaak l	1,9
Maksimaalne tööaeg h	2h50
Kaal kg	21
Helirõhu tase töökohal dB(A)	85

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn
Tallinn@mehka.ee
tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018
lxmotors@lxmotors.ee
tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018
viljandi@mehka.ee
tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu
tartu@mehka.ee
tel. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu
info@wisehome.ee
tel. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru
voru@mehka.ee
tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga
valga@mehka.ee
tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää
otepaa@mehka.ee
tel. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715
paide@mehka.ee
tel. +372 3850220