

HONDA WH 20 X



WH 20 X

VÄIKE- JA KÕRGSURVEPUMBAD

Väike kaal ja portatiivsus ning kõrge tööõhk on vasta valt WX- ja WH-seeria pumpade põhitunnused. Vaatamata oma väikestele mõõtmetele, on neil kõigil 8-meetrine imikõrgus, muljetavaldav võime survet tekitada ning kiirliitmikud, mis ei nõua voolikute ühendamisel ühtegi tööriista. Kergesti kaasaskantavad WX-seeria pumbad on eriti kompaktsed ja kerged. Unikaalne 360° õlitussüsteem võimaldab pumbal WX10 töötada praktiliselt iga nurga all, ilma et see põhjustaks õlilekkeid või mõjutaks pumba optimaalset määrimist, ning tagab ühtlasi tõrgeteta töö pärast hoiustamist või transportimist. WH-seeria pumpade tuuma moodustavad võimas moo tor GX160 ja tugev suure kulumiskindlusega malmtiivik. Need erakordselt suure surve ja tõstekõrgusega isetäituvad pumbad sobivad ideaalselt vihmutile, niisutus süsteemidele, suure ala kastmiseks ja tule kustutamiseks.

4-TAKTILINE OHV-MOOTOR

Võimas, säästlik ja töökindel. Kerge käivitamine kõigis tingimustes tänu automaatsele dekompressioonile, mis hõlbustab käivitusnööri tõmbamist.

OIL ALERT™

Kaitseb mootorit kahjustuste eest, seiskudes automaatselt liiga madala õlitaseme korral.

MALMIST SPIRAALKAMBER JA TIIVIK

Suurepärase vastupidavuse, isegi abrasiivosakestega vee pumpamisel.

VIBRATSIOONISUMMUTUS

Ilma kaldeta kummist mootoripadjad, mis vähendavad kogu seadmele avalduvat mehaanilist koormust.

Hinnakiri

|  | Mootor | Võimsus hj | Maksumus EUR sis. km 22% |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|
| WH 20 X | GX 160 | 4,8 | 1150 |

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

WH 20 X

Spetsifikatsioon

| | |
|------------------------------|--------|
| Tootlikus max. (l/min) | 500 |
| Liidesed (mm/tollid) | 50 / 2 |
| Survekõrgus, m | 50 |
| Imikõrgus, m | 8 |
| Rõhk (bar) | 5 |
| Mootor | GX 160 |
| Võimsus hj | 4,8 |
| Õlitussüsteemi maht (l) | 0,6 |
| Kütusepaak l | 3,1 |
| Maksimaalne tööaeg h | 2h30 |
| Kaal kg | 27 |
| Helirõhu tase töökohal dB(A) | 91 |

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae
vald 75312 Harjumaa
info@hondacenter.ee
tel. +372 56 977 978

Mehka Tallinn

Tallinn

Peterburi tee 38/9 11415, Tallinn
Tallinn@mehka.ee
tel. +372 655 7177

Ökopesa Viimsi

Viimsi

Rohuneeme tee 174001,
Haabneeme, Viimsi
viimsi@okopesa.ee
tel. +372 5649 1532

Agdeck-Auto AS, Jõhvi

Jõhvi

Pargi 39 41537 Jõhvi
info@agdeck-auto.ee
tel. +372 33 21 430

LX Motors OÜ

Viljandi

Tallinna 97b, Viljandi, Viljandi mk
71018

lxmotors@lxmotors.ee

tel. (+372) 43 55 423

Mehka Viljandi

Viljandi

Tallinna tn 88 Peetrimõisa,
Viljandi 71018

viljandi@mehka.ee

tel. +372 6002022

Mehka Tartu

Tartu

Turu 34 51014, Tartu

tartu@mehka.ee

tel. +372 733 3095

Wisehome

Tartu

Vasara 52C 50113 Tartu

info@wisehome.ee

tel. +372 5379 0057

Mehka Võru

Võru

Vabaduse 4B 65609, Võru

voru@mehka.ee

tel. +372 782 8250

Mehka Valga

Valga

Pikk 4 68206, Valga

valga@mehka.ee

tel. +372 767 9180

Mehka Otepää

Otepää

Valga põik 3 67403 Otepää

otepaa@mehka.ee

tel. +372 766 1890

Mehka Paide

Paide

Pärnu 73C, Paide 72715

paide@mehka.ee

tel. +372 3850220